

HWAM 3310 - tekniske specifikationer

Opvarmer, m2	30-150
Nominel effekt, kW	5
Driftsområde kW	3-8
Røgafgang, cm	15
HWAM automatic™	Ja
Røgasmasseflow, g/sek	7,4
Røggastemperatur, °C	280
Virkningsgrad, %	79
Skorstenstræk, Pa	12
Tilslutning fra gulv* væghængt, bag, cm	59,1
Tilslutning fra gulv* væghængt, top, cm	68,5
Afstand til brændbart materiale, foran, cm	80
Afstand til brændbart materiale, side, cm	25
Afstand til brændbart materiale, bag, cm	15
CE, EN 13240, Art. 15A, NS 3058/3059, VKF 16142, Svanemærket, BStV Stuttgart, BStV Regensburg, BStV München	Ja
Vægt, kg	92

Gulv* = brændeovns underkant

HWAM 3310 væghængt

HWAM 3310 er en stilren brændeovn. Den har en stor glasrude, som giver udsyn til flammerne. Lågen er gedigen og elegant med en hæve/sænke funktion, der ubesværet glider op og i.

HWAM 3310 er forsynet med et nyt patentanmeldt askeudtag. Asken rystes ned i en beholder efter behov, hvorfra den suges ud via en Ashpot med et særligt filter. Derved undgås unødigt støv eller aske i rummet.

Design: Christina Strand og Niels Hvass

