

HWAM 4410 - tekniske specifikationer

Driftsområde, kW	3-9
Nominel effekt, kW	6
Opvarmer, m ²	30 - 170
Røgafgang indvendig Ø, cm	15
HWAM automatic™	Ja
Røggasmasseflow, g/sek	6,7
Røggastemperatur, C°	260
Virkningsgrad, %	81,6
Skorstenstræk, Pa	12
Tilslutning fra gulv* væghængt, bag, cm	55,2
Tilslutning fra gulv* væghængt, top, cm	82,6
Tilslutning fra gulv m/sokkel, bag, cm	79,5
Tilslutning fra gulv m/sokkel, top, cm	106,69
Afstand til brændbart materiale, foran, cm	80
Afstand til brændbart materiale, side, cm	25
Afstand til brændbart materiale, bag, cm	10
CE, EN 13240, Art. 15A, NS 3058/3059, VKF 16143, BStV Stuttgart, BStV Regensburg, BStV München	Ja
Vægt, kg	109
Vægt m/sokkel, kg	125

gulv* = brændeovns underkant

HWAM 4410

En væghængt pejs, der opfylder nutidens behov for et lukket ildsted med stort udsyn til flammernes spil.

Lågen glider ubesværet op langs brændeovns front, så man undgår at åbne lågen ud i rummet. Det giver mere plads omkring brændeovnen.

Design: Christina Strand + Niels Hvass

