

HWAM WALL - tekniske specifikationer

Nominel effekt, kW	5
Driftsområde, kW	3-8
Opvarmer, m ²	30 - 150
Røgafgang, cm	15
HWAM automatic™	Ja
Røggasmasseflow, g/sek	5,3
Røggastemperatur, C	260
Virkningsgrad	82,8
Skorstenstræk, Pa	12
Tilslutning fra gulv* væghængt, bag, cm	77,5
Tilslutning fra gulv* væghængt, top, cm	90,9
Tilslutning fra gulv m/sokkel, bag, cm	100,5
Tilslutning fra gulv m/sokkel, top, cm	113,9
Afstand til brændbart materiale, foran, cm	80
Afstand til brændbart materiale, side, cm	25
Afstand til brændbart materiale, bag, cm	5
CE, EN 13240, Art. 15a, NS 3058/3059, VKF 16144, BStV Stuttgart, BStV Regensburg, BStV München	Ja
Vægt, kg	178
Vægt m/sokkel, kg	213
Vægt m/front, kg	204
Vægt m/front og sokkel, kg	239

*Gulv = brændeovns underkanrt

HWAM WALL

Indret dit hjem med en smuk designer brændeovn. HWAM WALL er et minimalistisk mesterværk og et fl eksibelt brændeovnskoncept med mulighed for at skabe en smuk og personlig varmekilde.

Tilbehør:

Skærm i rustfrit stål

Sokkel i rustfrit stål

Fjernbetjening

Design: Arkitekt Mogens Kristensen og designer Torben Madsen

